



*Détection intrusion  
Détection incendie*

2 projecteurs LED blanches et  
fonction stroboscopique rouge



## CUBE VIGITRACKING BI-TECHNO 2TH




### COUVERTURE

#### Thermique

Détection humaine de 100 à 295 m

Mesure de température d'objet de  
1m sur 1m à 295 m



L'unité mobile de vidéosurveillance « CUBE VIGITRACKING BI-TECHNO 2TH » sur mesure et personnalisable est composée de :

**2 caméras bi-spectrum avec capteur thermique et capteur optique 2 megapixels et zoom 32 X optique** pour une détection longue distance et une levée de doute vidéo optimum.

Les caméras permettent la détection d'une personne de 100 à 294 m maximum.

**Cette solution assure le vidéo gardiennage des sites sensibles isolés.**



### DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA SOLUTION

- Châssis acier zingué avec peinture époxy (RAL7016) de 1950 x 1050 x 1050 mm.
- 4 Stabilisateurs de sécurité réglables
- 4 Anneaux de grutage
- Mât télescopique acier épaisseur 4 mm, hauteur déployé de 4,2 m
- Treuil électrique intégré
- Serveur endurci avec enregistrement SSD 1 To (30 jours maximum)
- 2 Projecteurs LED 70 WATTS BLANC et LED rouge stroboscopique
- Alimentation secourue sur pack batterie AGM 220 ampères
- Double chargeur redondant pour pack batterie
- Modem 3G durci supervisé
- Connexion WIFIMESH OUTDOOR longue portée (option)
- Système d'interpellation audio de 135 db pour dissuasion
- Centrale d'alarme intégrée multi-protocoles
- **OPTION** : Alimentation autonome avec pile à combustible

